

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

VALROM
INDUSTRIE

Atât de simplu.

VALROM INDUSTRIE SRL
Bd.ul Preciziei nr.28, sect.6, C. nr. 66.2.004, Bucuresti
Tel: +4 021 317.28.00, Fax: +4 021 317.28.10
www.valrom.ro, e-mail: office@valrom.ro



REG. COM. nr. 04/08.07.006
C. nr. 66.528.29
Capital social: 97.000.000 lei

Nyilatkozat azonosító: No. V.002.2 / Dátum: 2013.07.01

1. A termék típus egyedi azonosító kódja:

ZSÍRLEVÁLASZTÓ <aqua Clean> V-PEHD FÖLDFELSZÍN ALATTI BEÉPÍTÉS

2. Típus, tétel vagy sorozatszám vagy bármely más elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását:

VALROM aqua Clean NG 2; NG 4; NG 10; NG 15

3. Építési termék rendeltetészerű használata az alkalmazandó harmonizált műszaki előírásoknak megfelelően:

Szennyvíz előkezelő rendszer.

Növényi / állati zsírok gravitációs szétválasztása a szennyvízből elektromos berendezések nélkül.

4. Gyártó bejegyzett kereskedelmi neve vagy bejegyzett védjegye és elérhetősége:

SC VALROM INDUSTRIE SRL,

Cím: 28 Preciziei Blvd, 6 District, Bucharest, Romania

5. Meghatalmazott képviselő neve, címe, elérhetőség:

Vivaco Épületgépeszeti és Kereskedelmi Kft.

1172 Budapest, Lokátor u. 17.

Tel: +36 1 254 0160

6. Építési termék teljesítmény állandóságának értékelése és ellenőrzése:

SYSTEM 3 az EN 1825-1: 2004 / AC: 2006 ZA függeléke szerint

7. Harmonizált szabvány által lefedett építési termékre vonatkozó teljesítménynyilatkozat esetében:

ICECON TEST, 266 Pantelimon Avenue, 2nd District, Bucharest, Romania, NB No.1803

teljesítve

terméktípus típusvizsgálat alapján történő meghatározása

a rendszerben

SYSTEM 3 az EN 1825-1: 2004 / AC: 2006 ZA mellékletének megfelelően

és kiadva

Vizsgálati jegyzőkönyv no. RI - 10 12 394, 2011.02.25-től

8. Nyilatkozat szerinti teljesítmény:

TULAJDONSÁGOK	TELJESÍTMÉNY	HARMONIZÁLT MŰSZAKI ELŐÍRÁSOK
Tömítettség	TELJESÍTVE szivárgás nélkül	EN 1825-1:2004/AC:2006
Hatékonyság	7,112 mg/l	
Teherbíró képesség	Nincs maradandó deformáció vagy szivárgás	
A (PE) forgó öntés tartóssága		
- sűrűség	0,953 g/cm ³	EN 1825-1:2004/AC:2006
- szakadási nyúlás	144,6 %	EN 1825-1:2004/AC:2006
- húzófeszültség a folyáshatárnál	18,577 MPa	
Tűzvédelmi osztály	E CLASS	EN 1825-1:2004/AC:2006

9. Az 1 és 2 pontban meghatározott termék teljesítménye megegyezik a 8 pont szerinti teljesítménnyel.

A teljesítménynyilatkozat kiállításáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó felel.

A gyártó meghatalmazott képviselője:

Budapest, 2020. 07. 11.

VIVACO

Épületgépeszeti és Kereskedelmi Kft.

1172 Budapest, Lokátor u. 17.

Adószám: 12368859-2-42

Vanczer Zsuzsanna

Ügyvezető

Vivaco Kft.