

FLOIXEM® B

Széles spektrumú biocid folyadék zárt fűtési- és hűtési rendszerekhez.

Gátolja az algák és a baktériumok megjelenését, elszaporodását.



A folyadék ismertetése, alkalmazása:

Széles spektrumú biocid folyadék alacsony hőmérsékletű rendszerek részére.

Megakadályozza a biológiai eredetű iszaposodást, ami leginkább a padlófűtési és fan-coilos rendszerekre jellemző, mivel ezek hőmérséklet- és áramlási jellemzői kedvező hatással vannak a baktériumok, gombák és algák elszaporodásának, ami a csőhálózat keresztmetszet-szűküléséhez vezet.

Floixem® B kompatibilis a Floixem® I folyadékkal, együttesen adagolható a rendszer teljes körű (mechanikai és biológiai szennyeződések, korrózió elleni) védelme érdekében.

Műszaki adatok:

Megjelenés	Átlátszó folyadék
Szín	Színtelen
pH 20°C-on	5,0 – 7,0

A megadott adatok saját méréseinken és a szakirodalmon alapulnak. Nem feltétlenül képezik a műszaki leírás részét.

Tulajdonságok:

- Széles spektrumú biocid, Gram-pozitív, Gram-negatív baktériumok, valamint élesztőgombák ellen.
- Az alacsony hőmérsékletű rendszerekben megakadályozza a gombák és az algák szaporodását.
- Nincsenek a szállítására és tárolására vonatkozó korlátozások.

Adagolása, használata:

A rendszertérfogat 1%-át kell képeznie. Egy liter adalékanyag legfeljebb 100 litert képes kezelni, ami jellemzően egy családi ház 12-15 radiátoros vagy kb. 125 m² padlófűtési rendszerének felel meg.

A folyadék adagolását követően legalább 4 órán keresztül működtesse a fűtőköri szivattyút, a körök/radiátorok szelepei pedig legyenek nyitva.

Az ajánlott mennyiség kétszereséig történő adagolás nincs hátrányos hatással a rendszer üzemére.

A folyadék aktív marad a rendszerben, hosszú ideig biztosítja annak tisztaságát.

A 60 °C feletti fűtőköri hőmérséklet, valamint a 8,5-öt meghaladó pH-érték hatékonyságcsökkenéshez vezethet.

Övintézkedések:

Súlyos szemirritációt okoz, ennek figyelembevételével kell alkalmazni. Védőszemüveg használata ajánlott.

Nincsenek a szállítására és tárolására vonatkozó korlátozások.

Gyári flakonjában tárolja lezárva, közvetlen napfénytől védve. Kerülje a fagyveszélyes és az erős hőhatásnak kitett helyen történő tárolást.

Csomagolási egységek:



1 Kg.



2 Kg.

10 Kg.



12

8

-

480

256

60