

## FLOIXEM® CF

Gyorsan ható, savtartalmú tisztítószer.  
A vízkő, az oxidok és a szulfátok  
hidegtisztításához.



### A folyadék ismertetése, alkalmazása:

A Floixem® CF gyorsan eltávolítja a karbonátokat, szulfátokat, és oxidokat a fémfelületről, kvarcra és műanyagokról anélkül, hogy közben károsítaná a tisztítandó felületet.

Koncentrátum, használat során hígítandó.

Szerves és szervetlen savak nem oxidáló, szinergikus kombinációjával készül. Emellett erős diszpergálószer is tartalmaz, amely feloldja a szennyeződések és a vízkövet, megakadályozza azok újbóli kialakulását.

Az oxidok minden típusát, a karbonátot és a szulfátot is eltávolítja a fém, a kvarc, valamint a műanyag felületekről.

Kompatibilis a rozsdamentes acéllal, a sárgarézzel és a vörösrézzel. Alumínium, szénacél és öntöttvas rendszerelemek jelenléte mellett is alkalmazható, de használat előtt javasolt kipróbálni az adott anyagon.

### Műszaki adatok:

| Megjelenés           | Átlátszó folyadék |
|----------------------|-------------------|
| Szín                 | Színtelen         |
| pH 1%-nál és 20°C-on | <2                |
| Lobbanáspont         | Nem éghető        |

A megadott adatok saját méréseinken és a szakirodalmon alapulnak. Nem feltétlenül képezik a műszaki leírás részét.

### Tulajdonságok:

- Alacsony hőmérséklet mellett is alkalmazható.
- Fűtőkörök és felületek tisztítására szolgál.
- Gyorsan eltávolítja a szennyeződések.
- Nem képez korrozív gázokat.

### Adagolás:

A folyadék koncentrátumként kerül forgalomba, 1-10 % között hígítható vízzel (1 és 10 liter közötti folyadékmennyiség 100 literes rendszer tisztítására elegendő).

### Használat:

A rendszer szennyezettségének függvényében adagolja, hígítsa a folyadékot. Általában 30-60 perc közötti időszak elegendő a rendszer tisztításához.

Maximum hőmérséklet tisztításkor: 40 °C (amennyiben alumínium is van a rendszerben, úgy a javasolt hőmérséklet 30 °C).

A gyárban végzett tesztek azt mutatják, hogy a megadott adagolás, tisztítási idő és hőmérsékletérték mellett a rendszerekben található, hagyományos alumínium nem károsodik.

A tisztítás végeztével mossa át a rendszert csapvízzel addig, amíg a kiáramló víz pH-értéke meg nem egyezik a beáramló csapvíz pH-értékével.

### Övintézkedések:

Maró hatású termék. Használata során viseljen védőkesztyűt és védőszemüveget. Ezzel kapcsolatos, részletes információk a Biztonsági adatlapban található.

Gyári flakonjában tárolja lezárva, közvetlen napfénytől védve. Kerülje a fagyveszélyes és az erős hőhatásnak kitett helyen történő tárolást.

Ne egyen és ne igyon a közelében, a terméket és annak vízzel kevert elegyét tartsa távol, elzárva a gyermekektől.

### Csomagolási egységek

|                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| 1 Kg.                                                                               | 12                                                                                   | 480                                                                                   |
| 10 Kg.                                                                              | -                                                                                    | 60                                                                                    |