

aquaClean földalatti zsírleválasztók



CE - EN 1825

**Függőleges hengeres**

	<b>NG2</b>	<b>NG4</b>
Névleges méret (NG), [l/s]:	2	4
Méretek (Ø x m), [mm]:	1100x2000	1100x2500
Csatlakozások DN, [mm]:	110	110
m be / m ki bekötőcsövek [mm]:	800/830	800/830
Teljes kapacitás, [l]:	780	1170
Csapda kapacitás [l]:	200	400
Zsirtároló kapacitás, [l]:	100	160
Maximális zsírszint [mm]:	200	300
Súly, [kg]:	97	107
Fedőlap:		gyalogos forgalom**
Anyag:	Polietilén	Polietilén
Cikkszám:	48920000200*	48920000400*

\*\* a fedél C250 - SR EN 124 változatban is elérhető

\* Járható fedőlappal is választható / Járható fedőlap külön rendelhető



**Vízszintes hengeres**

	<b>NG4</b>
Névleges méret (NG), [l/s]:	4
Méretek (h x sz x m), [mm]:	1910x1062x1500
Csatlakozások DN [mm]:	110
m be / m ki bekötőcsövek, [mm]:	470/530
Teljes kapacitás, [l]:	1400
Csapda kapacitás, [l]:	400
Zsirtároló kapacitás, [l]:	200
Maximális zsírszint, [mm]:	~150
Súly, [kg]:	86
Fedőlap:	gyalogos forgalom
Anyag:	Polietilén
Cikkszám:	48910000401



**Vízszintes hengeres**

	<b>NG10</b>	<b>NG15</b>
Névleges méret (NG), [l/s]:	10	15
Méretek (h x sz x m), [mm]:	2400x1400x1820	2650x1760x1945
m be / m ki bekötőcsövek [mm]:	485/515	65/130
Teljes kapacitás, [l]:	~3000	~4700
Csapda kapacitás [l]:	~1000	~1600
Zsirtároló kapacitás, [l]:	~700	~1000
Maximális zsírszint, [mm]:	300	300
Súly [kg]:	97	107
Fedőlap:	gyalogos forgalom	gyalogos forgalom
Anyag:	Polietilén	Polietilén
Cikkszám:	48910001000	48910001500

Gyártási szabvány: SR EN 1825

**OPCIÓK – fedőlap magasság beállításához:**

<b>A. Gyalogos forgalom, maximum 60 cm:</b>	<b>Kód</b>
Magasító H = 600 mm	48710000604
Rögzítő magasítóhoz	47901000125
Tömítés DN640	47901000116
<b>B. Alacsony gépjármű forgalom (öntöttvas vagy kompozit) **, max. 60 cm:</b>	
Magasító H = 600 mm	47901000216
Rögzítő magasítóhoz	47901000125
Tömítés DN640	47901000116

\*\*maximum C250 területen beépíthető, EN 124 szerint

Fedőlap külön rendelhető.