

aquaClean - koaleszcenz olajválasztók



Koaleszcenz olajválasztó földbe telepíthető az EN 858, I. osztály harmonizált szabvány szerint.

Eltávolítható koaleszcenz betét a tisztításhoz és elzáró szerelvény.

NS3	
Névleges méret (NS), [l/s]	3
Méret (h x sz x m), [mm x mm x mm]	1910x1062x1500
Tisztítónyílás	1
Csőcsatlakozás DN, [mm]	110
H be / H ki, [mm/mm]	470 / 530
Teljes űrtartalom, [l]	1400
Izaptér, [l]	600
Könnyű ásványi folyadék tároló kapacitás, [l]	150
Olajréteg max. szint [mm]	150
Fedőlap	gyalogos forgalom
Anyag	Polietilén
Súly	90
Cikkszám	48930000300



Vízszintes henger	NS6	NS10
Névleges méret (NS), [l/s]	6	10
Méret (h x sz x m), [mm x mm x mm]	2400x1400x1820	2650x1760x1945
Tisztítónyílás	1	2
Csőcsatlakozás DN, [mm]	200	200
H be / H ki, [mm/mm]	485/515	65/130
Teljes űrtartalom, [l]	~3000	~4700
Izaptér, [l]	~1200	~2000
Könnyű ásványi folyadék tároló kapacitás, [l]	~700	~1000
Olajréteg max. szint, [mm]	200	200
Fedőlap	gyalogos forgalom	gyalogos forgalom
Anyag	Polietilén	Polietilén
Súly	140	250
Cikkszám	48930000600	48930001000

Telepített teljesítmény = 300 W

Energiafogyasztás 500 - 2000 W / nap a terheléstől függően

MEGJEGYZÉS: Koaleszcenz szűrővel és elzáróval a kiömlő csatlakozásnál.

Gyártási szabvány: SR EN 858 / 1. osztály

Olajszint riasztó VAL-HB151R

Cikkszám: 48810000000

A VAL-HB151 R riasztó eszköz, KVF 104 érzékelővel az olaj / szénhidrogén vastagság beállított szintjének elérésének jelzésére szolgál:

- riasztó relé - NV05-1 51
- csatlakozó doboz a szenzor kábeléhez NV05-SK3
- olajszint érzékelő KVF-104
- rádiós jeladó MDS RX2-VAL.



OPCIÓK a fedél magasságának beállításához.

TARTOZÉKOK 60 cm-es magasító, polietilén fedőlap gyalogos területeken.

Típus	Cikkszám
Magasító H = 600 mm	48710000604
Rögzítő magasítóhoz	47901000125
Tömítés DN640	47901000116

TARTOZÉKOK 60 cm-es magasítóhoz, öntöttvas fedlap a gyalogos forgalomhoz C250-es területen.

Típus	Cikkszám
Magasító H = 600 mm	47901000216
Rögzítő magasítóhoz	47901000125
Tömítés DN640	47901000116

MEGJEGYZÉS!

Bizonyos körülmények között az olajválasztó beépíthető az EN 124 szerinti C250 területre, például parkolóhelyre. A fedőlap a forgalomhoz opcionális. A burkolat méreteinek egyezniük kell a magasító méreteivel. A magasító méretei: belső átmérő 690 mm / külső átmérő 870 mm.